

COMPLETE

Code art. 600



Taglie / Sizes



Antistatico
Antistatic




ESD



Antiscivolo
SRB
SRB
Antislip



134° c
Sterilizzabile
in autoclave
fino a 134°c
Sterilizable
in autoclave
up to 134°c



Hi-tech compound
privo di lattice

Hi-tech compound
latex free



Cinturino
regolabile
e aggancio
brevettato

Fitting backstrap
patented system




Finestre laterali
sopraelevate per
aerazione del
piede e lavaggio in
autoclave

Lateral windows
for foot ventilation
and autoclave
washing



Suola
antiscivolo **SRB**

SRB antislip
sole



Inserto antistatico
ed **ESD**

Antistatic and
ESD insert



Soletto iniettato
vibro-assorbente
sterilizzabile

Sterilizable
vibro-absorbent
injected insole



Normativa: **EN ISO 20347:2012**

Marcature: **OB A E SRB**

Materiale: gomma termoplastica hi-tech (SEBS),

Istruzioni di lavaggio: autoclave fino a 134°c.

Plus: antistatico, **ESD**, suola certificata antiscivolo, sterilizzabile, laccetto regolabile e ribaltabile, aggancio brevettato, soletta iniettata fissa per effetto antishock, assorbimento sudore e maggior comfort.



Norm: **EN ISO 20347:2012**

Marks: **OB A E SRB**

Material: hi-tech thermoplastic compound (SEBS)

Washing instructions: autoclave up to 134°c .

Plus: antistatic, **ESD**, certified antislip sole, sterilizable, fitting backstrap, patented backstrap system, fixed injected insole for antishock effect, sweat absorption and greater comfort.